



## DECLARATION DES PERFORMANCES

N° 0333 – CPR – 39313

- 1/ Code d'identification unique du produit type :  
**Liant hydraulique routier à durcissement rapide EN 13282-1 : HRB E4 – K 77 LL 22**
- 2/ Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4 :  
**LV-TS 38 – HRB E4**
- 3/ Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :  
**Traitement des matériaux utilisés pour les couches de base, les couches de fondation et les couches de forme dans le cas des traitements de sols en place ou en centrale.**
- 4/ Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5 :  
**VICAT - 4 rue Aristide Bergès –38080 L'ISLE D'ABEAU CEDEX (FRANCE)  
Usine de la Montalieu – route des usines - Fr-38390 Montalieu Vercieu**
- 5/ Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2 :  
**Non applicable.**
- 6/ Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V :  
**Système 2 +**
- 7/ Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction, couvert par une norme harmonisée :  
L'organisme notifié de certification du produit **AFNOR CERTIFICATION N°0333** a réalisé, selon le système 2 +,  
- la détermination du produit type sur la base d'essais de type (y compris l'échantillonnage),  
- l'inspection initiale de l'établissement de fabrication et du contrôle de la production en usine,  
- la surveillance, l'évaluation et l'appréciation permanentes du contrôle de la production en usine,  
- les essais réalisés sur des échantillons prélevés dans l'usine conformément au plan d'essais prescrit,  
et a délivré le certificat de contrôle de la production en usine
- 8/ Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Liant hydraulique routier à durcissement rapide	HRB	EN 13282-1 : 2013
Résistance à la compression (à 7 jours et 28 jours)	E 4	
Temps de début de prise	Satisfait à l'exigence	
Stabilité : expansion	Satisfait à l'exigence	
Finesse	Satisfait à l'exigence	
Teneur en sulfate	Satisfait à l'exigence	

IMENT VICAT  
IRECTION QUALITE CIMENT  
ROUPE

SA 89609  
3306 BOURGOIN CEDEX  
TEL. +33 (0)4 74 27 59 00

[www.vicat.fr](http://www.vicat.fr)

AU CAPITAL DE 179 600 000 €  
7 505 539 RCS NANTERRE  
REN 057 505 539  
ID TVA FR 92 057 505 539

- 9/ Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 8.  
La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

**Monsieur Bruno FRERY, Directeur Qualité Ciment Groupe,**

L'Isle d'Abeau, le 1<sup>er</sup> septembre 2018

P.O.