

# voirie et chaussées en béton

## Fiche Produit

STRUCTURAT® CEM II/A-LL 42,5 R CE NF

STRUCTURAT® est la gamme de ciment qui offre le meilleur compromis entre performances et impact environnemental. Ses résistances mécaniques initiales élevées permettent un...

[Consulter la fiche](#)

STRUCTURAT® CEM II/A-M (LL-P) 42,5 R CE NF

STRUCTURAT® est la gamme de ciment qui offre le meilleur compromis entre performances et impact environnemental. Ses résistances mécaniques initiales élevées permettent un décoffrage encore...

[Consulter la fiche](#)

STRUCTURAT® CEM II/A-LL 42,5 N CE CP2 NF

STRUCTURAT® est la gamme de ciment qui offre le meilleur compromis entre performances et impact environnemental. STRUCTURAT® CEM II/A-LL 42,5 N CE CP2 NF est adapté à la...

[Consulter la fiche](#)

STRUCTURAT® CEM II/A-LL 42,5 N CE NF

STRUCTURAT® est la gamme de ciment qui offre le meilleur compromis entre performances et impact environnemental.

[Consulter la fiche](#)

EXTREMAT® CEM I 52,5 N-SR3 CE PM-CP2 NF

EXTREMAT® CEM I 52,5 N-SR3 CE PM-CP2 NF est adapté à la réalisation de bétons en milieux agressifs dont les travaux en eaux à haute teneur en sulfates.

[Consulter la fiche](#)

EXTREMAT® CEM III/A 42,5 N-LH CE PM-ES-CP1 NF

EXTREMAT® CEM III/A 42,5 N-LH CE PM-ES-CP1 NF est adapté à la réalisation de bétons en milieux agressifs, ne nécessitant pas de résistances mécaniques initiales élevées.

[Consulter la fiche](#)

EXTREMAT® CEM III/B 42,5 N-LH/SR CE PM NF

EXTREMAT® CEM III/B 42,5 N-LH/SR CE PM NF est adapté à la réalisation de bétons en milieux agressifs, ne nécessitant pas de résistances mécaniques initiales élevées.

[Consulter la fiche](#)

ALPENAT

Développé en exclusivité par Vicat, ALPENAT-UP est un ciment sulfo-alumineux répondant aux exigences de formulation grâce à sa montée en résistance rapide, son faible retrait, sa...

[Consulter la fiche](#)

OPTIMAT® CEM II/B-LL 32,5 R CE NF

Le sac de 25 kg OPTIMAT® est équipé d'une poignée de transport et d'un système d'ouverture facile breveté afin de faciliter la manutention et de limiter les pertes et les...

[Consulter la fiche](#)

NATURAT CEM IV/A (P) 42,5 R CE NF - VRAC

NATURAT CEM IV/A (P) 42,5 R CE NF est un ciment pouzzolanique destiné à la formulation de Béton Prêt à l'Emploi ou à la réalisation d'éléments préfabriqués à faible...

[Consulter la fiche](#)

NATURAT CEM IV/A (P) 42,5 R CE NF - SACS

NATURAT CEM IV/A (P) 42,5 R CE NF est un ciment multi-usages éco-responsable destiné aux travaux courants en neuf et rénovation. Existe en sacs de 25 kg (autodestructible) et 35 kg (papier...

[Consulter la fiche](#)

[Haut de page](#)