

piscine (parois en béton armé, blocs béton)

Fiche Produit

EXTREMAT® CEM I 52,5 N-SR3 CE PM-CP2 NF

EXTREMAT® CEM I 52,5 N-SR3 CE PM-CP2 NF est adapté à la réalisation de bétons en milieux agressifs dont les travaux en eaux à haute teneur en sulfates.

[Consulter la fiche](#)

EXTREMAT® CEM III/A 42,5 N-LH CE PM-ES-CP1 NF

EXTREMAT® CEM III/A 42,5 N-LH CE PM-ES-CP1 NF est adapté à la réalisation de bétons en milieux agressifs, ne nécessitant pas de résistances mécaniques initiales élevées.

[Consulter la fiche](#)

EXTREMAT® CEM III/B 42,5 N-LH/SR CE PM NF

EXTREMAT® CEM III/B 42,5 N-LH/SR CE PM NF est adapté à la réalisation de bétons en milieux agressifs, ne nécessitant pas de résistances mécaniques initiales élevées.

[Consulter la fiche](#)

PERFORMAT® CEM I 52,5 R CE CP2 NF

PERFORMAT® CEM I 52,5 R CE CP2 NF est adapté à la réalisation de bétons précontraints nécessitant des décoffrages rapides.

[Consulter la fiche](#)

PERFORMAT® CEM I 52,5 N CE PM-CP2 NF

PERFORMAT® CEM I 52,5 N CE PM-CP2 NF est adapté à la réalisation de bétons en milieux faiblement agressifs dont les travaux à la mer et les bétons au contact du gel et des sels de...

[Consulter la fiche](#)

PERFORMAT® CEM I 52,5 N CE CP2 NF

PERFORMAT® CEM I 52,5 N CE CP2 NF est adapté à la réalisation de bétons précontraints.

[Consulter la fiche](#)

NATURAT CEM IV/A (P) 42,5 R CE NF - SACS

NATURAT CEM IV/A (P) 42,5 R CE NF est un ciment multi-usages éco-responsable destiné aux travaux courants en neuf et rénovation. Existe en sacs de 25 kg (autodestructible) et 35 kg (papier...

[Consulter la fiche](#)

[Haut de page](#)