

fondations, dalles, murs, salles de traite et de laiteries

Fiche Produit

EXTREMAT® CEM I 52,5 N-SR3 CE PM-CP2 NF

EXTREMAT® CEM I 52,5 N-SR3 CE PM-CP2 NF est adapté à la réalisation de bétons en milieux agressifs dont les travaux en eaux à haute teneur en sulfates.

[Consulter la fiche](#)

PERFORMAT® CEM I 52,5 R CE CP2 NF

PERFORMAT® CEM I 52,5 R CE CP2 NF est adapté à la réalisation de bétons précontraints nécessitant des décoffrages rapides.

[Consulter la fiche](#)

ALPENAT

Développé en exclusivité par Vicat, ALPENAT-UP est un ciment sulfo-alumineux répondant aux exigences de formulation grâce à sa montée en résistance rapide, son faible retrait, sa...

[Consulter la fiche](#)

NATURAT CEM IV/A (P) 42,5 R CE NF - SACS

NATURAT CEM IV/A (P) 42,5 R CE NF est un ciment multi-usages éco-responsable destiné aux travaux courants en neuf et rénovation. Existe en sacs de 25 kg (autodestructible) et 35 kg (papier...

[Consulter la fiche](#)

[Haut de page](#)